

Chapitre 1 – VMware vSphere 8 : présentation de l'infrastructure du TP

Table des matières :

1. L'existant.....	2
--------------------	---

1. L'existant.

▪ Création d'une zone de recherche inversée la zone de recherche inversée.

Nous allons également créer dans les zones de recherche directes des enregistrements de type A pour les 3 serveurs de virtualisation :

- ESXiA1
- ESXiA2
- ESXiA3,

ainsi que pour le Freenas (Truenas).

Nom	Type	Données	Horo
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[23], ad.sio-exupery.local,...	static
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ad.sio-exupery.local.	static
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.0.0.1	12/02
(identique au dossier parent)	Hôte IPv6 (AAAA)	2a01:cb1d:079a:4c00:554f...	12/02
ad	Hôte (A)	10.0.0.1	static
ESXiA1	Hôte (A)	10.0.0.3	
ESXiA2	Hôte (A)	10.0.0.4	
ESXiA3	Hôte (A)	10.0.0.5	
freenas	Hôte (A)	10.0.0.6	

Nom	Type	Données	Horo
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], ad.sio-exupery.local, ...	static
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ad.sio-exupery.local.	static
10.0.0.1	Pointeur (PTR)	ad.sio-exupery.local	
10.0.0.3	Pointeur (PTR)	ESXiA1.sio-exupery.local	
10.0.0.4	Pointeur (PTR)	ESXiA2.sio-exupery.local	
10.0.0.5	Pointeur (PTR)	ESXiA3.sio-exupery.local	
10.0.0.6	Pointeur (PTR)	freenas.sio-exupery.local	